

Oplossing

Altijd de juiste oplossing

Telescopische lichtmast

- 2,40 – 8,00mtr met een handler
- Erg snel te plaatsen
- Stapelbaar
- Voorzien van ballastblokken

Optioneel

- Leverbaar met 2/4 Ledlampen van 240 Watt

Plaats uw eigen reclame

Val extra op met uw eigen bedrukking op de zijden van de lichtmast. Al mogelijk vanaf 5 stuks. Informeer naar de mogelijkheden.

Ik heb interesse



‘Sinds 1967 bij de top van materieelleveranciers van Nederland’

Bouwlamp LED

Saturno 240 Watt klasse I

- Incl. statief met 10 mtr kabel
- Lichtopbrengst: 21.000 lmn
- 50.000 branduren

Saturno 240 Watt klasse I

- Incl. statief met 10 mtr kabel
- Lichtopbrengst: 33.600 lmn
- 50.000 branduren



Neem contact op

Verlengkabels neopreen

25mtr 3x2,5mm 230V

25mtr 5x2,5mm 32A 5-polig

25mtr 5x4mm 32A 5-polig

25mtr 5x6mm 32A 5-polig

25mtr 5x6mm 63A 5-polig

25mtr 5x10mm 63A 5-polig



Bezoek onze website

Verlengkabels aluminium (lichtgewicht)

25mtr 5x6mm 63A 5-polig

25mtr 5x10mm 63A 5-polig



Contact openemen

Meterverdeelkast kunststof (model blauw)

Meterverdeelkast 40A kunststof

- Hoofdschakelaar 40A, aan de binnenzijde
- 3x contactdoos 32A. 5-polig
- 6x contactdoos 230V
- Hijsoog

Meterverdeelkast 80A kunststof

- Hoofdschakelaar 80A, aan de binnenzijde
- 1x contactdoos 63A 5-polig
- 2x contactdoos 32A. 5-polig
- 6x contactdoos 230V
- Hijsoog



Contact opnemen

Meterverdeelkast kunststof (model zwart)



Contact opnemen

Meterverdeelkast 40A kunststof

- Hoofdschakelaar 40A, aan de binnenzijde
- 2x contactdoos 32A. 5-polig
- 3x contactdoos 230V

Meterverdeelkast 80A kunststof

- Hoofdschakelaar 80A, aan de binnenzijde
- 1x contactdoos 63A 5-polig
- 2x contactdoos 32A. 5-polig
- 6x contactdoos 230V

Moby

Moby 32A

- 2x contactdoos 32A
- 6x 230V contactdoos
- Incl. gegalvaniseerd frame

Moby 63A

- 3x contactdoos 32A
- 6x 230V contactdoos
- Incl. gegalvaniseerd frame



Bezoek onze website

Bouwwaterputcontainer

De bouwwaterput functioneert direct als een waterpunt door middel van 2 beluchte kranen. De put is volledig gegalvaniseerd en de binnenzijde is geïsoleerd, dit zorgt ervoor dat er geen bevriezing plaats vindt. Ook is de waterput voorzien van 4 laad en los ogen en sleufgaten, wat transport gemakkelijk maakt.



Contact opnemen

Waarom De Wit Bouwmachines?



Onze service 